



# Greaselift RTU™

EFFEKTIV AVFETTNING GJORD SÄKRARE

## Effektiviteten har betydelse...

Lika effektiv som kaustikbaserat avfettningsmedel

- ▶ Tränger snabbt in i fett
- ▶ Rengör ugnar, grillar, huvar och imkåpor
- ▶ Perfekt för grov- och daglig rengöring
- ▶ Aluminiumsäker
- ▶ Enkel att använda

## Säkerhet har betydelse...

Skapar en säkrare arbetsmiljö

- ▶ Ingen personlig skyddsutrustning behövs
- ▶ Eliminerar de risker som normalt förknippas med frätande avfettningsmedel
- ▶ Inga skadliga ångor, säker för annan personal i närheten

Det enda avfettningsmedlet som ger förstklassigt resultat utan behov av personlig skyddsutrustning.



## Hållbarhet har betydelse...

Miljöanpassad formula

▲ Lätt biologiskt nedbrytbar



## ANVÄNDNINGSPROSEDYR

1. Se till att ytor är varma, men inte heta vid rengöring (max 50°C).  
Spraya på Greaselift så att hela den smutsiga ytan blir täckt med skum.
2. Låt verka 3 - 15 minuter beroende på mängden smuts.  
Låt inte produkten torka in.
3. Torka av upplöst smuts med en skursvamp eller en fuktig trasa.
4. Skölj ytan med rent vatten.

## INFORMATION

- ▲ Ingen personlig skyddsutrustning behövs.
- ▲ Var försiktig vid rengöring av varma ytor.

## FÖRPACKNING

Greaselift RTU 6 x 750ml

Worldwide Headquarters  
Ecolab Inc.  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102

European Headquarters  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab AB  
Armborstvägen 1, 125 44 Älvsjö  
Box 164, 125 24 Älvsjö  
Tel +46 8 603 22 00

[www.se.ecolab.eu](http://www.se.ecolab.eu)

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2013 Ecolab USA Inc. All rights reserved.

**ECOLAB®**