



# Hågesan **SANITETSRENT**

Själverkande surt rengöringsmedel med god bakteriehämmande effekt för våt- och hygientrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud, tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

### Artikelnummer

160211 (1 liter)


160213 (5 liter)

### pH-värde

Ca 1 i koncentrat

Ca 3,4 i brukslösning (1%-ig)

### Användningsytor



### Användningssätt



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH



#### **pH-värde**

Ca 3,4 i brukslösning (1%-ig)  
Ca 1 i koncentrat

#### **Varuinformation/Skyddsföreskrifter**

Se säkerhetsdatablad

#### **Lagring**

Lagras svalt eller i rumstemperatur.  
Lagringsstabiliteten i obruten  
förpackning är minst 2 år

#### **Transportförpackning**

10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong

#### **ADR**

Ej klassad

#### **Artikelnummer**

160211 (1 liter)

160213 (5 liter)

2020.12.01



# Hågesan SANITETSRENT



## **Surt sanitetsrengöringsmedel med bakteriehämmande effekt.**

Avsedd för regelmässig rengöring och lätt desinficering av keramik- och plastgolv, väggar och tak i våt- och hygienutrymmen. Rengöring av kakel, sanitetsgods, rostfritt, koppar och förkromade detaljer.

## **Produktegenskaper**

Löser snabbt och effektivt hud-, tvål- och smutsavlagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. En självverkande produkt som ger en blank yta utan eftertorkning. Har en god bakteriehämmande effekt. Är mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar.

## **Dosering**

- Vid kraftiga beläggningar ökas nedanstående doseringar.
- För lättare rengöring: 10–20 ml till 10 liter vatten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad.
- För hårt nedsmutsad yta: 50–80 ml till 10 liter vatten.

## **Bruksanvisning**

Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring. Applicera brukslösningen med duk, svamp, borste eller maskin, bearbeta vid behov. Skölj vid behov med vatten. Vid hårt nedsmutsad yta: Applicera brukslösningen, låt verka cirka 5 minuter, bearbeta och skölj därefter med vatten. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

## **Anmärkning**

Får ej användas på marmor eller kalkstensgolv. Användes med försiktighet på målade ytor och terrazzitgolv samt på fogmaterial som inte är syrafast.

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.  
Licensnummer 3026 0270.

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH