



consulting concept know-how **equipment** products academy service

Wetrok Monomatic



Upptäck styrkan/kapaciteten med våra nya Monomatic singelskurmaskiner.

Kom först i rengöringsstafetten varje gång med Wetroks nya utbud av singelskurmaskiner.

Funktionell konstruktion/design och hög prestationsförmåga säkerställer en optimal manövrering:

Maskinens profil möjliggör att manövrera och lätt komma fram under låga objekt, den startar lätt tack vare sin kraftiga startfunktion, är bekväm att hantera tack vare sin optimala viktfördelning och är perfekt utrustad för alla användningsområden.

Varje modell är idealiskt utformad för att erbjuda en körupplevelse utan motstycke både för män och kvinnor - oavsett om det är skurning av betong med Monodisc I, eller höggglans polering av större ytor med Monomatic Ultraspeed.



1



2

Wetrok Monomatic's fördelar

- Låg profil tillförsäkrar effektiv rengöring under låga objekt.
- Ökad avverkningsgrad som resultat av utökad motorprestation
- Ergonomisk körning tack vare optimal viktfördelning och justerbart handtag
- Ringa underhållskostnader tack vare korossionskyddade material.

1 Högsta grad av effektivitet med brett spelrum, Monomatic fungerar bra i trånga utrymmen, inget behov att avbryta för att ändra arbetstempot. Går lätt att rengöra och komma under föremål med så låga som 10 cm exvis element, bord och skåp. Undvik svår manuell rengöring och uppnå bästa resultat på kortast möjliga tid.



3

2 "Power-Start" och konstant hastighet för ett brett användningsområde.

Skura betong, industrigolv eller granit? Inget problem för en Monomatic, LS/I. Den är skräddarsydd för tung/grov rengöring och rengör utan ansträngning även grova oregelbundna golvytor tack vare sin höga start hastighet. LS/I Monomatic går felritt från första start. Låt Monomatic's roterande drivkraft inspirera dig.

3 Optimal viktfordelning tillförsäkrar en ergonomisk körning som inte blir tröttsam.

Monomatic är konstruerad så att vikten är placerad där den mest behövs – så lågt som möjligt och i närhet till borsten/rondellhållaren. Maskinen är optimalt balanserad vilket ger en tyst och jämn manövrering samt ett enkelt och perfekt rengöringsresultat.

Hög kvalitet för regelbunden rengöring också i tuffare miljöer. Korrosionsskyddade material möjliggör längre livslängd enligt testad Wetrok kvalitet: Swissmade

Tekniska data och tillbehör



Tekniska data

Wetrok Monomatic	LS	I	DS	HS	US
Artikelnummer	20051	20053	20055	20057	20059
Spänning	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Varvtal	162 1/min	120 1/min	170/3401/min	400 1/min	1100 1/min
Effekt	1200 W	1600 W	1500 W	1500 W	1800 W
Vridmoment	55 Nm	95 Nm	51/28,5 Nm	28,5 Nm	15,5 Nm
Arbetsbredd	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	500 mm
Vikt inkl rondellhållare	34 kg	43 kg	35 kg	34 kg	45 kg
Skurhöjd inkl rondell	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	-
Höjd över motor	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Elkabel längd	12,5 m	12,5 m	12,5 m	12,5 m	20,5 m
Transport hjul	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Skyddsklass	1	1	1	1	1
Ljudnivå	57 dB	57 dB	51 dB	58 dB	56 dB

Metod

Sprayrengöring	•	•	•	(•)	
Polering			•	•	•
Torr skurning	•	•	•	•	
Slipning, våt eller torr	•	•			
Våt skurning	•	•	•		
Mattrengöring	•	•	(•)		
Shamponering	•	•	•		

• Rekommenderas (•) Möjligt att använda

Tillbehör

Artikelnummer	Benämning
21016	Mekanisk spruta 2 L
21001	Vattentank 14 L
21025	Sugring HS
21030	Sugring US
40312	Sugenhet
21022	Apparatuttag för sugenhet
21112	Rondellhållare LS/I
21120	Rondellhållare gummiupphängd HS/DS
21126	Rondellhållare låg HS/DS
24758	Extravikt 5 kg, basplatta LS/DS/HS
21160	Extravikt 1,9 kg LS/DS